PARTICOLARE 4

PARTICOLARE TIPO GIUNTO TRAVE/PILASTRO
Scuola
scala 1:10

PIANTA



SEZIONE C-C



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



PARTICOLARE 5

PARTICOLARE TIPO SOLETTA SP. 20 CM COLLEGAMENTO CON SOLAIO ALVEOLARE
Scuola
scala 1:20

SEZIONE B-B



PARTICOLARE TIPO SOLETTA SP. 20 CM COLLEGAMENTO CON SOLAIO ALVEOLARE
Scuola
scala 1:10

SEZIONE A-A



PARTICOLARE TIPO SOLETTA SP. 20 CM COLLEGAMENTO CON SOLAIO ALVEOLARE
Scuola
scala 1:20

SEZIONE C-C



PARTICOLARE TIPO SOLETTA SP. 20 CM COLLEGAMENTO CON SOLAIO ALVEOLARE
Scuola
scala 1:10



SCHEMA PLANIMETRICO INDICAZIONE CORPI D'INTERVENTO



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI					
CALCESTRUZZO (cfr. UNI EN 206)	Classe	Rck	A/C max	D max	Copriferro	D max
Ordinario	C25/30	30Mpa/cmq	0.60	20 mm	3.5 cm	0.20%
Predisposto	C45/55	55Mpa/cmq	0.60	20 mm	3.5 cm	0.20%

Art. 4 - Ambiente ed Classe di esposizione delle strutture in cemento armato

Oggetto	Classe di esposizione	Classe di consistenza	Oggetto	Classe di esposizione	Classe di consistenza
Fondazioni	XC2	S4	Elevazioni	XC1	S4

Art. 5 - Tipologia di cemento da impiegare

ACCIAIO	Tipo	Rk	fk	Ass/fs
Ordinario per calcestruzzo armato	B450 C	4500 daN/cmq	5400 daN/cmq	7.5%

Art. 7 - Tensioni di esercizio e verifiche

ACCIAIO	Tipo	MR	SIGTA	Asr
Da precompresso per calcestruzzo armato	Trefoli e barre	18000 daN/cmq	16700 daN/cmq	0.1%

Art. 7 - Tensioni di esercizio e verifiche

ACCIAIO	Tipo	MR	fk
Per strutture metalliche	S275	2700 daN/cmq	4000 daN/cmq

Art. 7 - Tensioni di esercizio e verifiche

COPRIFERRO

Spessore copriferro: c = 35 mm.
(I PRELIEVI L=270,225 DEI SISTEMI DI PLATEA FOX PRESENTATI SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO

Zona esterna per le prove meccaniche:
per le prove sopra e in genere calcestruzzi che quali impiegate su 100 m³ di getto di circonda complessivo, per ognuna di accettazione di tipo A, si devono fare almeno tre prelievi di cui almeno due fabbricate di un prelievo per un d.d prelievi per ogni giorno di getto.
In ogni caso per 50 m di getto impiegato nello stesso giorno dovranno essere effettuati almeno due prelievi, uno per ogni serie di betoniere.
Per la resistenza caratteristica si fa riferimento a quanto indicato nel punto 11.2.5 e 11.2.6 delle NTC 2018.
PRESCRIZIONI: per i prelievi devono essere presenti in cantiere al momento del getto.

CALCOLO STRUTTURA

TIPOLOGIA: OPERA ORDINARIA
CLASSE D'USO: IV
ZONA SISMICA: 3
QUOTA s.l.m. : 16 m s.l.m.

Le verifiche hanno fatto riferimento al D.M. 17.01.2018

Carichi permanenti strutturali

Peso proprio calcestruzzo armato	25.00 kN/mc
Peso proprio acciaio per strutture metaliche	78.50 kN/mc
Peso proprio pannello alveolare prefabbricato edificio scolastico	4.50 kN/mq
Peso proprio pannello alveolare prefabbricato palestra	10.45 kN/mq

Carichi permanenti non strutturali

EDIFICIO SCOLASTICO	
Piano terra	2.00 kN/mq
Piano primo	2.00 kN/mq
Copertura	0.30 kN/mq
Scale	0.75 kN/mq
Tamponamenti esterni	2.00 kN/mq
Infissi	0.50 kN/mq
PALESTRA	
Pavimentazione	2.00 kN/mq
Copertura con presenza impianti meccanici	5.00 kN/mq
Copertura senza presenza impianti meccanici	1.00 kN/mq
Tamponamenti esterni	3.65 kN/mq

Sovraccarichi

EDIFICIO SCOLASTICO	
Cat. C	q_k = 3.00 kN/mq, 4.00 kN/mq, H_k=2.00 kN/m
PALESTRA	
Cat. C	5.00 kN/mq

Carichi variabili

Neve	q_{sk}=2.00 kN/mq, q_{sk}=0.80 kN/mq
Vento	1.00 kN/mq
Azione temperatura su strutture in c.a. e c.a.p. protette	10 °C
Azione temperatura su strutture in acciaio protette	15 °C

PARTICOLARE 6



PARTICOLARE TIPO SOLETTA SP. 20 CM COLLEGAMENTO CON SOLAIO ALVEOLARE
Scuola
scala 1:20



PIANTA
scala 1:20



DATI STRUTTURA	
Comune	LEGNAGO
Coordinate geografiche del cantiere	E 11.320130 N 45.199411
Altitudine	13 m.s.l.m.
Zona sismica	3
Tipo di opera	ORDINARIA
Vita nominale	50 anni
Classe d'uso	IV
Normativa di riferimento	D.M. 17/01/2018

progetto e committenza

COMUNE DI LEGNAGO -VR
SETTORE 3° LL.PP. ED URBANISTICA
Via Matteotti, 96 - 37045 Legnago (Verona)
tel. 0442 600 600
Il Responsabile del procedimento e
Direttore di esecuzione del contratto
Ing. Massimo Mason

M4 C1 I3.3 - CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO

1° FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE"

capogruppo RTP / responsabile della progettazione integrata e coordinata

Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.
via cadorna 32/48, 20127 milano tel. 02 84019701 fax 010 8411972
Via Cadorna 32/48, 20127 Milano tel. 02 84019701 fax 010 8411972
Ufficio napoli, via Cisterna dell'Olio 6/a, 80134 Napoli tel. 081 5524506
mail@alfonsofemia.com - www.alfonsofemia.com

Mandante RTP / progettazione strutturale e impiantistica - prevenzione incendi
Sertec engineering consulting s.r.l.
strada provinciale 232 n.31, 10015 Lranardi, Torino
tel. 0125 641 411
info@sertec-engineering.com

Mandante RTP / progettazione paesaggistica
arch. Michelangelo Pugliese
via Cesare Battisti, 89/A, 89122 Reggio Calabria
tel. 339 2857997
arch.michelangelopugliese@gmail.com

Progetto esecutivo

codice documento	STReTpgt010b
scala	varie
oggetto	Corpo B Particolari costruttivi piano primo
tipo elaborato	progetto esecutivo strutturale
data di consegna	09 giugno 2023

servizi: impianti | prevenzione incendi | acustica | strutture | sicurezza | energia | ambiente | antincendio | BIM | progettazione integrata

commessa

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
a	05/10/2022	MC	FT	DG	prima revisione
b	06.06.23	MC	FT	DG	seconda revisione
c	09.06.23				

© PUBBLICAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO INIBITATE A NORMA DI LEGGE