PARTICOLARE 2

PARTICOLARE TIPO ARMATURA TRAVE E PLATEA GIUNTO TRAVE /PILASTRO Palestra

scala 1:10

SEZIONE C-C





SEZIONE B-B





SEZIONE A-A









PARTICOLARE TIPO GIUNTO Trave/PILASTRO ARMATURA CON ARMATUBO

scala 1:10

SEZIONE



PIANTA

scala 1:20



SCHEMA PLANIMETRICO INDICAZIONE CORPI D'INTERVENTO



PIANO FONDAZIONE PALESTRA

scala 1:50



DATI STRUTTURA

Comune	*LEGNAGO*
Coordinate geografiche del cantiere	*E: 11.301130 N:45.199411*
Altitudine	*13 m.s.l.m.*
Zona sismica	*3*
Tipo di opera	*ORDINARIA*
Vita nominale	*50 anni*
Classe d'uso	*IV*
Normativa di riferimento	*D.M. 17/01/2018*

CALCOLO STRUTTURA

TIPOLOGIA: OPERA ORDINARIA
CLASSE D'USO: IV
ZONA SISMICA: 3
QUOTA s.l.m. : 13 m s.l.m.
Le verifiche hanno fatto riferimento al D.M. 17.01.2018

Carichi permanenti strutturali

Peso proprio calcestruzzo armato	25.00 kN/mc
Peso proprio acciaio per strutture metalliche	78.50 kN/mc
Peso proprio pannello alveolare prefabbricato edificio scolastico	4.50 kN/mq
Peso proprio pannello alveolare prefabbricato palestra	10.45 kN/mq

Carichi permanenti non strutturali

EDIFICIO SCOLASTICO	
Piano terra	2.00 kN/mq
Piano primo	2.00 kN/mq
Copertura	0.30 kN/mq
Scale	0.75 kN/mq
Tamponamenti esterni	2.00 kN/mq
Vetrate	0.50 kN/mq
PALESTRA	
Pavimentazione	2.00 kN/mq
Copertura con presenza impianti meccanici	5.00 kN/mq
Copertura senza presenza impianti meccanici	1.00 kN/mq
Tamponamenti esterni	3.65 kN/mq

Sovraccarichi

EDIFICIO SCOLASTICO	
Cat. C	q_k = 3.00 kN/mq, 4.00 kN/mq; H_k = 2.00 kN/m
PALESTRA	
Cat. C	5.00 kN/mq

Carichi variabili

Neve	q_{sk} = 2.00 kN/mq, q_{sk} = 0.80 kN/mq
Vento	1.00 kN/mq
Azione termoelastica su strutture in c.a. e c.a.p. protette	10 °C
Azione termoelastica su strutture in acciaio protette	15 °C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO (cf. UNI EN 206)	Classe	fck	A/C max	D max	Copriferro	Cl max
Ordinario	C25/30	30MPa/cmq	0.60	20 mm	3.5 cm	0.20%
Prefabbricato	C45/55	55MPa/cmq	0.60	20 mm	3.5 cm	0.20%

Fck = Resistenza caratteristica cubica a compressione
Cl = Contenuto massimo di cloruri nel conglomerato

Oggetto	Classe di esposizione	Classe di consistenza	Oggetto	Classe di esposizione	Classe di consistenza
Fondazioni	XC2	S4	Elevazioni	XC1	S4
ACCIAIO		Tipo	NA		Rck/N
Armatura per calcestruzzo armato		B450 C	4500 daN/cmq	5400 daN/cmq	7.5%

NA = Tensione di snervamento caratteristica — Nu = Tensione di rottura caratteristica — Agt = Allungamento sotto carico massimo

ACCIAIO		Tipo	NA	Nu
Per strutture metalliche		S275	2700 daN/cmq	4300 daN/cmq

NA = Tensione di snervamento caratteristica — Nu = Tensione di rottura caratteristica

Per strutture in acciaio inossidabile		AISI 316	2000 daN/cmq	5400 daN/cmq
Per strutture in alluminio		EN AW 6082 T6	2500 daN/cmq	2900 daN/cmq
Per strutture in legno		GL24h	2400 daN/cmq	2400 daN/cmq

NA = Tensione di snervamento caratteristica — Nu = Tensione di rottura caratteristica

COPRIFERRO

Spessore copriferro c = 35 mm
E PREVISTO UTILIZZO DEI DISTANZIATORI IN PLASTICA PER GARANTIRE IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO

Fatta rimanda per le prove caratteristiche
Per le prove caratteristiche del calcestruzzo con gli esami eseguiti su 100 gli esami eseguiti su 100 gli esami eseguiti su 100