Travata 408



Sez. A-A



Travata 401 - 462 - 464



Sez. A-A



Travata 416



Sez. A-A



Travata 417 - 439



Sez. A-A

Travata 424



Sez. A-A

Travata 430



Sez. A-A



Travata 422 - 425 - 427 - 429 - 491



Sez. A-A

Travata 402 - 403 - 405



Sez. A-A

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO (rif. UNI EN 206)	Classe	Rck	A/C max	D max	Copriferro	Cl max
Ordinario	C25/30	300daN/cmq	0.60	20 mm	3.5 cm	0.20%
Prefabbricato	C45/55	550daN/cmq	0.60	20 mm	3.5 cm	0.20%

Rck = Resistenza a compressione caratteristica — D max = Dimensione nominale degli aggregati massimi
A/C max = Rapporto acqua / cemento massimo — Copriferro = Spessore del copriferro

Oggetto	Classe di esposizione	Classe di consistenza	Oggetto	Classe di esposizione	Classe di consistenza
Fondazioni	XC2	S4	Elevazioni	XC1	S4

ACCIAIO	Tipo	fyk	Agt
Ordinario per calcestruzzo armato	B450 C	4500 daN/cmq	5400 daN/cmq	7.5%

fyk = Tensione di snervamento caratteristica — fs = Tensione di rottura caratteristica — Agt = Allungamento percentuale a rottura caratteristico

ACCIAIO	Tipo	fpk	Apr
Da precompresso per calcestruzzo armato	Trefoli e trecce	18600 daN/cmq	16700 daN/cmq	3.5%

fpk = Tensione di rottura caratteristica — fp1k = Tensione all'1% di deformazione totale caratteristica — Apr = Allungamento totale percentuale a carico massimo

ACCIAIO	Tipo	fyk	fts
Per strutture metalliche	S275	2750 daN/cmq	4300 daN/cmq

fyk = Tensione di snervamento caratteristica — fts = Tensione di rottura caratteristica

COPRIFERRO

Spessore copriferro c = 35 mm

E' PRAVISTO L'UTILIZZO DEI DISTANZIATORI IN PLASTICA PER GARANTIRE IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO

Beton richiesti per le prove regolamentari:
per i 3 prelievi (pari a n° 3 provini) ripetuto dei quali eseguito su 100 m³ di getto di miscela omogenea, per controllo di accettazione di tipo B, si verrà dal par. 11.2.5.2 delle NTC 2018. Si prescrive l'esecuzione di un prelievo ogni 100 m³ di getto per un totale di 3 prelievi.
N. 3 campioni ogni 301-6 accolati omogenei della stessa classe provenienti dallo stesso stabilimento e dotati di fluidificazione, anche se con fornitori successivi, ai sensi del par. 11.2.5.1 delle NTC 2018.
I controlli per i getti devono essere eseguiti in maniera sistematica durante tutto il getto.

DATI STRUTTURA

Comune	*LEGNAGO*
Coordinate geografiche del cantiere	*E: 11.320130 N:45.199411*
Altitudine	*13 m.s.l.m.*
Zona sismica	*3*
Tipo di opera	*ORDINARIA*
Vita nominale	*50 anni*
Classe d'uso	*IV*
Normativa di riferimento	*D.M. 17/01/2018*

CALCOLO STRUTTURA

TIPOLOGIA: OPERA ORDINARIA
CLASSE D'USO: IV
ZONA SISMICA: 3
QUOTA s.l.m. : 16 m s.l.m.

Le verifiche hanno fatto riferimento al D.M. 17.01.2018

Carichi permanenti strutturali

Peso proprio calcestruzzo armato	25.00 kN/mc
Peso proprio acciaio per strutture metalliche	78.50 kN/mc
Peso proprio pannello alveolare prefabbricato edificio scolastico	4.50 kN/mq
Peso proprio pannello alveolare prefabbricato palestra	10.45 kN/mq

Carichi permanenti non strutturali

EDIFICIO SCOLASTICO

Piano terra	2.00 kN/mq
Piano primo	2.00 kN/mq
Copertura	0.30 kN/mq
Scale	0.75 kN/mq
Tamponamenti esterni	2.00 kN/mq
Vetrate	0.50 kN/mq

PALESTRA

Pavimentazione	2.00 kN/mq
Copertura con presenza impianti meccanici	5.00 kN/mq
Copertura senza presenza impianti meccanici	1.00 kN/mq
Tamponamenti esterni	3.85 kN/mq

Sovraccarichi

EDIFICIO SCOLASTICO

Cat. C	q_k=3.00 kN/mq, 4.00 kN/mq, H_i = 2.00 kN/m

PALESTRA

Cat. C	5.00 kN/mq

Carichi variabili

Neve	q_{sk}=2.00 kN/mq, q_{sd}=0.80 kN/mq
Vento	1.00 kN/mq
Azione temperatura su strutture in c.a. e c.a.p. protette	10 °C
Azione temperatura su strutture in acciaio protette	15 °C

SCHEMA PLANIMETRICO INDICAZIONE CORPI D'INTERVENTO

proprietà e committenza

CITTÀ DI LEGNAGO

COMUNE DI LEGNAGO -VR
SETTORE 3° LL.PP. ED URBANISTICA
Piazza Vittorio Emanuele II, 37045 Legnago (Verona)
tel. 0442 634800-634822

Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto
Ing. Giacomo Balasco

M4 C1 I3.3 - CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO

1^ FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE"

capogruppo RTP / responsabile della progettazione integrata e coordinata

AF517 ALFONSO FEMIA ATELIER(S)

Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.
via cadolini 32/40, 20137 milano tel. 02.54101701 fax 010.54115812
via delle vigne nuove, 19, 16167 genova tel. 010.8170299
03 via dos pellas ricuchet, 75015 paris tel.+331.42.028504
milano@atelierfemia.com www.atelierfemia.com

Mandante RTP / progettazione strutturale e impiantistica - prevenzione incendi

SERTEC

Sertec engineering consulting s.r.l.
strada provinciale 222, n.31, 10010 Levanzè, Torino
tel. 0119.826.826
info@sertec-engineering.com

Mandante RTP / progettazione paesaggistica

arch. Michelangelo Pugliese
via Vito Infantino 39/A, 89122 Reggio Calabria
tel. 0965.1960.1
arch.michelangelopugliese@gmail.com

Progetto esecutivo

codice documento	STReTarm021b
scala	**varie**
oggetto	**Corpo A Armatura travi di fondazione**
fase elaborato	**progetto esecutivo strutturale**
data di consegna	**09 giugno 2023**
persone	Server_Atelier01_(I INCARICHI ATELIER01_IN CORSO)02_1.5>1AA SRL INCARICHI_MILSP_Legnago Scuola Fattibilità)05 LIP 4e ESECUTIVO

commessa

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
a	10/12/2021	ML	FT	DG	prima revisione
b	06.06.23	MC	FT	DG	seconda revisione
c	09.06.23				

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE